

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Poly
<i>Artikelnr</i>	2200-86820-101

**Poly Rove B2 - Sladdlös telefonbasstation/
VoIP-telefonbasstation med
nummerpresentation - DECT - 3-riktad
samtalsförmåg - SIP, SIP v2, RTCP, RTP, SDP,
SIP over TLS, SIP över TCP, SIP över UDP**

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	Sladdlös telefonbasstation/VoIP-telefonbasstation
Emballagets vikt	395 g

Telefonfunktioner

Standard för trådlös telefon	DECT
Samtalstjänster	Nummerpresentation, Samtal väntar, Vidarebefordran av samtal, Samtalsparkering, Förbättrad samtalsparkering
Nummerpresentationstyp	Nummerpresentation
Max stödda telefonlurar	20
Max stödda basenheter	2
Max avstånd för användning av telefonlur	50 m
Max avstånd för utomhusanvändning av telefonlur	300 m
Telefonkonferenskapacitet	3-riktad
Telefonlurslokalisering	Ja
Indikatorer	Meddelande väntar-indikator
Ytterligare funktioner	Radioläge, Do Not Disturb (DND), upp till 1 000 handenheter per system, upp till 8 (2 000 per system) simultana samtal

IP-telefoni

Huvudegenskaper	Stöd för flera VoIP-protokoll, integrerad Ethernet-switch
VoIP	Ja
VoIP-protokoll	SIP, SIP v2, RTCP, RTP, SDP, SIP over TLS, SIP över TCP, SIP över UDP
Röst-Codec	G.722, G.729a, G.729ab, G.726, Opus, G.711A/μ, G.165, G.168
Servicekvalitet	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
Tilldelning av IP-adress	DHCP
Säkerhet	IEEE 802.1X, EAPoL, SRTP
PoE-support (Power Over Ethernet)	Ja
Nätverksprotokoll	IP, TCP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNMP, DNS NAPTR, FTP
Antal nätverksportar	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Röstfunktioner	CNG-generering (bakgrundsljud), röstdetektering (VAD), AEC (Acoustic Echo Cancellation), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatisk brusreducering (ANC), undertryckande tysnad
Nätverksegenskaper	Network Address Translation (NAT), Remote-Party-ID (RPID), P-Asserted-Identity (PAID), Polycom Device Management Service för tjänsteleverantörer (PDMS-SP), Poly Zero Touch Provisioning, upp till 10 (enstaka celler)/upp till 20 (dubbla celler) samtidiga samtal, upp till 20 SIP-registreringar

Diverse

Placering / montering	Kan monteras på vägg, bordsmodell
Medföljande kablar	Ethernet-kabel
Inkluderade tillbehör	Ställning, strömadapter, väggfäste

Miljöstandarder

ENERGY STAR-certifierad	Ja
--------------------------------	----

Mått och vikt (bas)

Vikt	176 g
-------------	-------

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd	14.1 cm
Emballagets djup	4.4 cm
Emballagets höjd	23.9 cm
Emballagets vikt	395 g

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 1 år
----------------------------	--------------------------